

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Vysoce efektivní odstraňovač barvy a lepidla



- Mnohem účinnější než ostatní ekologické odstraňovače nátěrů na trhu
- Gelová pasta funguje lépe než kapalně alternativy
- Aplikovatelné už od 0°C
- Vhodný i jako odstraňovač lepidla
- Rychlý výsledek

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

POPIS

Vysoce účinný odstraňovač barev pro všechny typy nátěrů a lepidel, neobsahuje methylenchlorid.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Green Paint Stripper může být použit pro rychlé odstranění vrstev starých nátěrů a lepidel. Green Paint Stripper je vyvinut pro odstranění všech typů olejových a alkydových barev, emulzních nátěrů, laků a většiny dvoukomponentních materiálů z kovu, minerálních a dřevěných povrchů. Neobsahuje methylenchlorid, NMP, kyseliny, alkálie, biocidy a konzervační přísady. Nenaruší kovové, minerální nebo dřevěné podklady.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 0,99
Hnací plyn spreje: Dimethyl ether

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

Plechovka: 250 - 500 g/m² = 2 - 4 m²/l.

Sprej: 2-3 m² pro jedno balení.

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je typ starého nátěru, tvar podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Odstranit staré volné části nátěru.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Plechovku: Otvírejte opatrně s ohledem na uvolnění možného tlaku, promíchat.

Sprej: Důkladně protřepat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 0 a 30 ° C, relativní vlhkost pod 85%.

APLIKACE: ŠTĚTEC

Aplikujte na barvu v silné, rovnoměrné vrstvě štětcem (plochý nebo kulatý).

Nepoužívejte syntetické štětce. Nechte stát 10 až 15 minut a starou vrstvu sejměte škrabkou. Silné vrstvy některých (dvoukomponentních) produktů mohou vyžadovat další opakování. Po použití vyčistěte povrch čističem (např. ND 14), vysokotlakým (parním) čištěním, čerstvou vodou a před nanášením nové barvy zcela osušte povrch.

APLIKACE: SPREJ

Při aplikaci držte nádobku cca. 10-20 cm od podkladu. Aplikujte rovnoměrnou pěnovou vrstvu laku Stripper 2925, nechte působit minimálně 15 minut a pak odstraňte starou vrstvu škrabkou. Tlusté vrstvy některých (dvoukomponentních) produktů mohou vyžadovat další opakování. Po použití povrch očistěte čisticím / odmašťovacím prostředkem, vodou a před nanášením nové barvy nechte úplně vyschnout.

POZNÁMKA

Nr. 1 Green Paint Stripper může negativně působit na plastové materiály, např. PVC, polystyren. V případě pochybností zkuste předem na malé zkušební ploše.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 900 g/l
Bod vzplanutí: 30°C
Bezpečnostní informace: Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti ohně, horkých povrchů nebo svařovacích prací. Nekouřit. Zkontrolujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné na nádobě.
Pro 2.5L & 0.75L: Pozor! Otevřete nádobu opatrně, abyste uvolnili možný tlak.

SKLADOVATELNOST

1 rok (plechovka) a 2 roky (sprej) od data výroby, v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, při teplotách mezi 5°C a 30°C.



SLEDUJTE VIDEO

Datum vytvoření: 30/01/2019

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdánská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu